

DETROIL M-10DM

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок. Обладает хорошими смазывающими и моющими свойствами. Защищает от коррозии. Препятствует образованию нагара. Обеспечивает высокую степень защиты двигателя от износа.

Применяемость: предназначено для использования в дизельных автотракторных двигателях с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях эксплуатации на высокосернистом топливе.

Соответствует ГОСТ 8581-78.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ГОСТ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100°С, не менее	11,4	12,81	ГОСТ 33
Индекс вязкости, не менее	90	90	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220	224	ГОСТ 4333
Температура застывания, С не выше	-18	-18	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,2	9,4	ГОСТ 11967
Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,4	ГОСТ 12417
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	3,5	1,5	ГОСТ 20284

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



ФАСОВКА: 5л, 10л, 20л, 200л (бочка)