

DETROIL DIESEL INTENSIVE SAE 10W-40



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 10W-40 DETROIL DIESEL INTENSIVE произведено из специально подготовленной полусинтетической базовой основы высокого качества с низкой концентрацией серы по запатентованной технологии NEOTEL с применением современного пакета присадок, обеспечивающего строгое соблюдение требований API CI-4, ACEA E7 и ведущих автопроизводителей.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CI-4/CH-4/SL; ACEA E7-12; Cummins CES 20077; Cummins CES 20078; Caterpillar ECF-1a; MAN 3275; DEUTZ DCQ-III; Volvo VDS-3/2; MTU 2.0; Renault RLD-2/RD2; MACK EO-M+.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Полусинтетика 10W-40 используется в четырехтактных дизелях с турбонаддувом и без него всех типов коммерческой, внедорожной, строительной, сельскохозяйственной техники и оборудования, соответствующих экологическим нормам EURO-IV, EURO-III, EURO-II, в том числе, с системой EGR, для которых заводом-изготовителем предписано использование масел стандарта API CI-4 или ACEA E7.

Линейка дизельных масел INTENSIVE разработана для категории высокопроизводительных дизелей «HPD» (High Performance Diesel). Превосходят стандарты CH-4, CG-4, CF-4. Могут применяться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SL. Температурный интервал использования от -30°C до +40°C

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий пуск и надежную работу двигателя при температуре окружающей среды от -30°C до +37°C.
- Обеспечивает постоянную чистоту деталей двигателя за счет применения самых современных и эффективных моюще-диспергирующих компонентов, защищающих от образования высоко и низкотемпературных отложений.
- Благодаря технологии NEOTEL обеспечивается наличие стойкой к механической, химической и температурной деструкции масляной пленки, обеспечивающей надежное смазывание трущихся деталей двигателя в течении всего срока службы масла.
- Показатель щелочного числа TBN 10,9 мг KOH/г позволяет выполнять требования стандарта CUMMINS CES 20078 (TBN не менее 10 мг KOH/г)

№

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

1

D83788

Масло моторное 10W-40 DIESEL INTENSIVE CI-4/SL DETROIL (4л) п/синт.

2

D83789

Масло моторное 10W-40 DIESEL INTENSIVE CI-4/SL DETROIL (20л) п/синт.

3

D83790

Масло моторное 10W-40 DIESEL INTENSIVE CI-4/SL DETROIL (200л) п/синт.