

DETROIL 10W-40 (SG/CD)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Изготовлено по **технологии NeoteL** на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки, обеспечивающей равномерную структуру масла, стойкую и равномерную защитную пленку, снижающую трение и увеличивающую ресурс двигателя. Предотвращает «масляное голодание» при работе автомобиля в форсированных режимах.

Применяемость: предназначено для эксплуатации в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов моделей 1993г. и старше, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SG/CD (или более ранних спецификаций).

Соответствует требованиям: API SG/CD.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13,8	ASTM D 445
Динамическая вязкость, мПа·с	6300 (при -25°C)	ASTM D 5293
Индекс вязкости	163	ASTM D 2270
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	236	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-35	ГОСТ 20287
Сульфатная зольность, %	1,08	ГОСТ 12417

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



ФАСОВКА: 1л, 4л, 200л