

DETROIL 10W-40 (SL/CF)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Изготовлено по **технологии Neotel** на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки с многофункциональной композицией присадок **Engine Care**, обеспечивающей равномерную структуру масла, стойкую и равномерную защитную пленку, снижающую трение и увеличивающую ресурс двигателя. Предотвращает «масляное голодание» при работе автомобиля в форсированных режимах.

Применяемость: для многоклапанных, турбированных и атмосферных двигателей автомобилей, выпускаемых до 2004г. Автomasла применяются в двигателях, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии и энергосбережению.

Соответствует требованиям: API SL/CF.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
|--|--------------------|-----------------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 13,8 | ASTM D 445 |
| Динамическая вязкость, мПа·с | 5500 | ASTM D 5293 |
| Индекс вязкости | 152 | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C | 225 | ГОСТ 4333 |
| Температура застывания, °C | -35 | ГОСТ 20287 |
| Сульфатная зольность, % | 1,1 | ГОСТ 12417 |

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



ФАСОВКА: 1л, 4л, 200л