

DETROIL 80W-90(ТАД-17)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с добавлением многофункционального пакета серо-фосфоросодержащих, антипенных, депрессорных присадок. Предотвращает износ и повреждение пар трения, обеспечивает их надежную работу при высоких нагрузках, защищает от коррозии, продлевает срок службы узлов трансмиссии.

Применяемость: в ведущих мостах легковых и в трансмиссии грузовых автомобилей.

Соответствует ГОСТ 23652-79.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ГОСТ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вязкость кинематическая, мм ² /с			
при 100°С	не менее 17,5	19,29	ГОСТ 33
при 50°С	110-120	111,09	
Индекс вязкости, не менее	100	120	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	220	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С не выше	-25	-25	ГОСТ 20287
Зольность сульфатная, %, не более	0,3	0,3	ГОСТ 12417

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



ФАСОВКА: 1л, 3л, 10л, 200л (бочка)