

DETROIL ANTIFREEZE G11 (GREEN)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Изготовлен из моноэтиленгликоля высшего сорта, специально подготовленной воды и высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает эффективную и долговечную работу системы охлаждения, максимальную защиту деталей системы охлаждения и двигателя от коррозии и отложений.

Применяемость: для использования во всех легковых и грузовых автомобилях, в том числе высоконагруженных, форсированных, с турбонаддувом, эксплуатируемых в тяжелых климатических и дорожных условиях.

* **Compatibility** : ASTM D 3306; ASTM D 4985; AFNOR R15-601; BS 6580; JIS K 2234; KSM 2142; SAE J 1034; AUDI TL 774-C; Ford WSS-M 97B51-A1 ; GM 1825M, 1899M; MAN 324 NF; OPEL QL 130100; Skoda TL 774-C; Seat TL 774-C; VW TL 774 C (G 11)



ФАСОВКА: 1кг, 5кг, 10кг, 220кг (бочка)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ИД	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	1,071	1,077
Температура кипения, °C	108	108
Температура начала кристаллизации, °C	минус 40	минус 40
Показатель активности водородных ионов, рН, при 20°C	7,5-10,5	8,1
Щелочность, см ³ , не менее	10	13

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя