

# DETROIL И-20

### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ (ВЕРЕТЕННОЕ) МАСЛО

Изготовлено на основе минеральных базовых масел высокой степени очистки. Обладает высокой стабильностью эксплуатационных свойств.

Рекомендовано для машин, механизмов и промышленного оборудования, условия работы которых не требуют особых антиокислительных и антакоррозионных свойств масел. Может использоваться в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ГОСТ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	29,00-35,00	30,55
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	220
Температура застывания, °С не выше	-15	-15
Зольность сульфатная, %, не более	0,005	0,005
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	2	1

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



**ФАСОВКА:** 5л, 10л, 20л, 200л (бочка)