

## DETROIL M-10Г2К

### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок. Обладает хорошими смазывающими и моющими свойствами. Защищает от коррозии. Препятствует образованию нагара. Обеспечивает высокую степень защиты двигателя от износа.

**Применяемость:** для смазывания высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува, в частности безнаддувных дизельных двигателей «КАМАЗ», «МАЗ», «КрАЗ», «ММЗ», «ЯМЗ».

**Соответствует ГОСТ 8581-78.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ГОСТ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вязкость кинематическая при 100°С, мм <sup>2</sup> /с	11,0 +/- 0,5	11,05	ГОСТ 33
Индекс вязкости, не менее	85	90	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	238	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С не выше	-15	-15	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	6	6,3	ГОСТ 11367
Зольность сульфатная, %, не более	1,15	0,91	ГОСТ 12417
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	4	2	ГОСТ 20284

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



**ФАСОВКА:** 5л, 10л, 20л, 30л, 200л (бочка)