

# DETROIL M-8ДМ

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок. Обладает хорошими смазывающими и моющими свойствами. Защищает от коррозии. Препятствует образованию нагара. Обеспечивает высокую степень защиты двигателя от износа.

**Применяемость:** предназначено для использования в дизельных автотракторных двигателях с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях эксплуатации на высокосернистом топливе.

Соответствует ГОСТ 8581-78.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ГОСТ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 100°C, не менее	8-8,5	8,32	ГОСТ 33
Индекс вязкости, не менее	102	106	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	231	ГОСТ 4333
Температура застывания, С не выше	-30	-30	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,5	8,7	ГОСТ 11367
Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,23	ГОСТ 12417
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	3,5	1,5	ГОСТ 20284

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



**ФАСОВКА:** 1л, 5л, 10л, 200л (бочка)