

DETROIL M-8B

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок, обладает хорошими смазывающими свойствами, высокой моющей способностью, способствует увеличению срока службы двигателя.

Применяемость: предназначено для среднефорсированных двигателей легковых и грузовых автомобилей, а так же как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей.

Соответствует ГОСТ 10541-78.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ГОСТ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вязкость кинематическая, мм ² /с			
при 100°С	7,5-8,5	8,34	ГОСТ 33
при 0°С, не более	1200	1038	
Индекс вязкости, не менее	93	94	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	207	229	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С не выше	-25	-25	ГОСТ 20287
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	4,2	5,1	ГОСТ 11367
Зольность сульфатная, %, не более	0,95	0,87	ГОСТ 12417
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	3,5	1	ГОСТ 20284

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



ФАСОВКА: 1л, 5л, 10л, 200л (бочка)