

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

DETROIL ТЭП-15

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с добавлением противоизносной и депрессорной присадок, улучшающих функциональные свойства масла. Имеет хорошие вязкостно-температурные свойства, защищает от коррозии детали трансмиссии.

Применяемость: для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами.

Соответствует ГОСТ 23652-79.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ГОСТ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вязкость динамическая при 100°C, мм ² /с	14-16	15,73	ГОСТ 33
Вязкость динамическая, Па с, при температуре минус 15°C	не более 200	185	ГОСТ 1929
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	185	219	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С не выше	-16	-18	ГОСТ 20287
Зольность сульфатная, %, не более	0,3	0,4	ГОСТ 1461

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



ФАСОВКА: 1л, 3л, 10л, 200л (бочка)