

DETROIL TOSOL -40

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Применяемость: для круглогодичного использования в системах охлаждения любых типов двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, в том числе, в форсированных и с турбонаддувом.

- Разработан специально для использования в суровых климатических условиях России.
- Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателя.
- Предотвращает коррозию металлов и резинотехнических изделий.
- Предотвращает образование накипи.
- Имеет повышенный срок эксплуатации.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ГОСТ	ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	1,071	1,073
Температура начала кристаллизации, °C	минус 40	минус 40
Показатель активности водородных ионов, pH, при 20°C	7,5-10,5	8,0
Щелочность, см ³ , не менее	10	14,5

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя



ФАСОВКА: 1кг, 3кг, 5кг, 10кг, 220кг (бочка)