



Общество с ограниченной ответственностью
«Новокуйбышевский завод масел и присадок»,
446207, Российская Федерация, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, дом 11
тел. (84635) 3-41-29, e-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru



Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: № 01 100 1335 029

ПАСПОРТ № 3ф-1260

Паспорт № 3ф-1260 от 06.10.2015 г. состоит из 1 листа, страница 1

Масло промывочное Роснефть Express

ТУ 0253-057-48120848-2008

Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)

ОКП 02 5399 4701 04

Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АЮ96.В.00206, срок действия по 24.03.2018 г.

Испытания проведены в Центральной заводской лаборатории
(испытательной лаборатории) ООО «НЗМП»,
446207, Российская Федерация, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, дом 11

Партия: № 584

Масса нетто в канистре: 3,5 кг

Количество канистр: 2376 шт.

Дата изготовления: 06.10.2015

Дата отбора проб: 06.10.2015

Аттестат аккредитации: № RA.RU.22HT06, срок действия бессрочный

Дата проведения испытаний: 06.10.2015

№	Наименование показателя, единицы измерения	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 0253-057-48120848-2008	Фактическое значение (1)
1	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	21 – 32	31,66
2	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	не менее 135	180	220
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,02	0,011
4	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	0,06	следы
5	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 10	минус 10
6	Массовая доля кальция, %, не менее	ГОСТ 13538	-	0,07	0,084
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , в пределах	ГОСТ 3900	-	860 – 900	881,5

(1) – согласно протоколу испытаний № 3ф-1163 от 06.10.2015 г. ЦЗЛ (ИЛ) ООО «НЗМП».

Заключение: Масло промывочное Роснефть Express соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012),

- ТУ 0253-057-48120848-2008.

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510;

- гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления.



(печать предприятия)



Подпись и ФИО лиц, ответственных за оформление паспорта

Дата выдачи паспорта: 06.10.2015

Есин Владимир Борисович
Заместитель начальника
производственного отдела по маслам
(первый)